

OHC 諸元比較表

FLC 諸元比較表

型式	L-5	Z5/Z5U	Z5-U2	X348	X458	FD3-OH	FD4-OH	FJ2-L5	FJ 3	FL5/J2	FX348/J2	FX458	FLS FLSUD	FD2-FL	FD3-FL	HL5		
水平保持	有, 無	有	有		有	有		有	有	有	有	有	無し			無し		
吊りヒッチ		200以上	150以上	200以上	152.4以上	204.8以上	1000以上	1000以上	600mm	609mm	400mm	300mm	406mm	500mm以上	600mm以上	600mm以上	400mm以上	
ストレージヒッチ		325mm	200mm		300mm	425mm	1000以上	1000以上	325mm	400mm				600mm以上	600mm以上			
吊り下げ及び 搬送許容荷重	一点吊り	30Kg	25/15Kg (切削/フレス)		125Kg	250Kg	300Kg	600Kg			70Kg	100Kg	300Kg	70Kg	70Kg	300Kg	25Kg	
	2点ロータハ-式	50Kg	50/30Kg	50/30Kg	200Kg	400Kg	500Kg	1000Kg				200Kg	500Kg					
	P&F UP, DN 30°	30Kg			250Kg	500Kg			30Kg	200Kg	30Kg	50Kg	150Kg					
	P&F式 水平	100Kg			(350Kg)	(700Kg)	500Kg	1000Kg	100Kg	300Kg				70Kg	300Kg			
チェンタイプ°	5ton	5ton	5ton	10.5ton	21ton			5ton	11ton	5ton	10.5ton	21ton	無し			5ton		
推奨 張力	(参考値)	300Kg ガイド有り	300Kg	300Kg	800Kg	1500Kg			300Kg ガイド有り	800Kg	300Kg ガイド有り	800Kg	1500Kg				300Kg ガイド有り	
チェーン重量 (M単位)		4.7Kg/M	5.3Kg/M	3.9Kg/M	2.75Kg/M	4.35Kg/M			4.7Kg/M	2.75Kg/M	4.7Kg/M	2.75Kg/M	4.35Kg/M				4.7Kg/M	
トロリ-重量			A型ハンカ- 0.2Kg/セット		1.5Kg/セット	2.8Kg/セット			1.5Kg/セット	3Kg/セット		1.6Kg/セット		1.5Kg/セット	3Kg/セット	1.5Kg/セット		
最小水平R		ホイール φ513 (8NT) 600R R&F800R	ホイール 無し 600R P&F800R	ホイール 無し 600R	ホイール φ600 ターンローラ600R P&F1000R	ホイール φ800 ターンローラ800R P&F1000R	1000R	1500R	400R ストレージ 800R	600R ストレージ 800R	600R	600R	800R	350R	600R	800R	2000R	
最小垂直R		600R R&F800R	600R P&F1000R	600R	1500R P&F2400R	1800R P&F3600R			2000R	2000R	1500R	2000R	1800R	1500R	2500R 20°	2500R	600R	
レール断面	ハ°フライン																	
	P&Fライン																	
	逆向きタイプ°																	
耐熱仕様	標準耐熱	250°C 油対策要	170°C	170°C	150°C	150°C	40°C	40°C	150°C	150°C	150°C	150°C	150°C	40°C	40°C	80°C		
	オフ°ション耐熱		総ホ°-ルヘ°アリンク° 250°C		ク°リス又は 総ホ°-ルヘ°アリンク° 250°C	ク°リス又は 総ホ°-ルヘ°アリンク° 250°C			総ホ°-ルヘ°アリンク° 250°C	総ホ°-ルヘ°アリンク° 250°C	総ホ°-ルヘ°アリンク° 250°C	総ホ°-ルヘ°アリンク° 250°C	総ホ°-ルヘ°アリンク° 250°C			総ホ°-ルヘ°アリンク° 250°C		
駆動部方式	標準	キャタヒ°ラ	キャタヒ°ラ	キャタヒ°ラ	キャタヒ°ラ	キャタヒ°ラ	FD	FD	キャタヒ°ラ	キャタヒ°ラ	キャタヒ°ラ	キャタヒ°ラ	キャタヒ°ラ	シャトル	FD	FD	キャタヒ°ラ	
	オフ°ション	ホイール	ホイール	ホイール	ホイール	ホイール			ホイール	ホイール	ホイール	ホイール	ホイール	ゴムローラ-			ホイール	
テークアップ°	標準	レールネジ°	ウェイト式	ウェイト式	ウェイト式	ウェイト式			シリント°-式	シリント°-式	シリント°-式	ウェイト式	ウェイト式	無し			シリント°-式	
	オフ°ション	ウェイト式 シリント°-式	シリント°-式	シリント°-式	シリント°-式	シリント°-式 (ターンローラハ°ネ)			ウェイト式 レールハ°ネ	ウェイト式	ウェイト式	シリント°-式	シリント°-式	調整レール			ウェイト式	
オプション部品		チェンカ°イト° フランジ°式 吊りフック	クロスハ°- 吊り金具 その他	クロスハ°- 吊り金具 その他														