

OHC 諸元比較表

FLC 諸元比較表

型式		L-3	L-5	Z5	X348	X458	FJ1-L3	FJ2-L5	FJ III	FL5/J2	FZ/J2	FX348/J2	FX348	FX458	FLS	FJII/F	FJIII/F	HL5
水平保持	有, 無		有	有	有	有		有	有	有	有	有	有	有	無し			無し
吊りヒッチ		152.1以上	200以上	150以上	152.4以上	204.8以上	600mm	600mm	609mm	400mm	300mm	300mm	300mm	406mm	600mm以上	600mm以上	600mm以上	400mm以上
ストレーンヒッチ			325mm	200mm	300mm	425mm	325mm	325mm	400mm							600mm以上	600mm以上	
吊り下げ及び搬送許容荷重	一点吊り	15Kg	30Kg	25/15Kg (切削/フレス)	125Kg	250Kg				70Kg	50Kg	100Kg	100Kg	300Kg	70Kg	70Kg	300Kg	25Kg
	2点ロードハース式	30Kg	50Kg	50/30Kg	200Kg	400Kg						200Kg		500Kg				
	P&F UP, DN 30°		30Kg		250Kg	500Kg		30Kg	200Kg	30Kg	30Kg	50Kg	50Kg	150Kg				
	P&F式 水平		150Kg		(350Kg)	(700Kg)	50Kg	100Kg	300Kg							70Kg	300Kg	
チェンタイプ		3ton	5ton	5ton	10.5ton	21ton	3ton	5ton	11ton	5ton	5ton	10.5ton	10.5ton	21ton	無し			5ton
許容張力	(参考値)	200Kg カイト有り	300Kg カイト有り	300Kg	800Kg	1500Kg	90Kg カイト有り	300Kg カイト有り	800Kg	300Kg カイト有り	300Kg	800Kg	800Kg	1500Kg				300Kg カイト有り
チェーン重量	(M単位)	2.2Kg/M	4.7Kg/M	4.6Kg/M	2.75Kg/M	4.35Kg/M	2.2Kg/M	4.7Kg/M	2.75Kg/M	4.7Kg/M	4.6Kg/M	2.75Kg/M	2.75Kg/M	4.35Kg/M				4.7Kg/M
トローリ重量				A型ハンカ 0.2Kg/セット	1.5Kg/セット	2.8Kg/セット		1.5Kg/セット	3Kg/セット			1.6Kg/セット				1.5Kg/セット	3Kg/セット	1.5Kg/セット
最小水平R		ホイールφ294 (6NT) 400R	ホイールφ513 (8NT) 600R R&F800R	ホイール無し 600R P&F800R	ホイールφ600 ターンローラ600R P&F1000R	ホイールφ800 ターンローラ800R P&F1000R	400R ストレーン 800R	400R ストレーン 800R	600R ストレーン 800R	600R	600R	600R	ターンホイール 400R ローラターン 600R	800R	400R	1000R	1500R	2000R
最小垂直R		400R	600R R&F800R	600R P&F1000R	1500R P&F2400R	1800R P&F3600R	2000R	2000R	2000R	2000R	2000R	2000R	1500R	1800R				600R
レール断面	ハ°ワライン																	
	P&Fライン																	
	逆向きタイプ																	
耐熱仕様	標準耐熱	250°C 油対策要	250°C 油対策要	170°C	150°C	150°C	150°C	150°C	150°C	150°C	170°C	150°C	150°C	150°C	150°C	80°C	80°C	80°C
	オプション耐熱			結晶-ルベアリング 250°C	クリス又は 結晶-ルベアリング 250°C	クリス又は 結晶-ルベアリング 250°C	結晶-ルベアリング 250°C	結晶-ルベアリング 250°C	クリス又は 結晶-ルベアリング 250°C	結晶-ルベアリング 250°C	クリス又は 結晶-ルベアリング 250°C	結晶-ルベアリング 250°C	クリス又は 結晶-ルベアリング 250°C	クリス又は 結晶-ルベアリング 250°C	結晶-ルベアリング 250°C			結晶-ルベアリング 250°C
駆動部方式	標準	ホイール	キャタピラ	キャタピラ	キャタピラ	キャタピラ	ホイール	キャタピラ	キャタピラ	キャタピラ	キャタピラ	キャタピラ	キャタピラ	キャタピラ	キャタピラ	キャタピラ	キャタピラ	キャタピラ
	オプション	キャタピラ	ホイール	ホイール	ホイール	ホイール		ホイール	ホイール	ホイール		ホイール	ホイール	ホイール	ホイール	ホイール	ホイール	ホイール
テークアップ	標準	レールハネ	レールネジ	ウェイト式	ウェイト式	ウェイト式	シリント-式	シリント-式	シリント-式	シリント-式	シリント-式	ウェイト式	ウェイト式	ウェイト式	無し			シリント-式
	オプション	ウェイト式 シリント-式	ウェイト式 シリント-式	シリント-式	シリント-式	シリント-式 (ターンローラハネ)	ウェイト式 レールハネ	ウェイト式 レールハネ	ウェイト式	ウェイト式	ウェイト式 レールハネ	シリント-式	シリント-式	シリント-式	シリント-式	調整レール		
オプション部品		チェンカイト フランジ式 吊りフック		クロスハ 吊り金具 その他														